



## A 22

螺柱焊枪 (阻尼)  
拉弧式螺柱焊枪专用  
依据现行标准制定

## 技术数据

焊接范围	直径 14 至22mm (直径 25mm)
焊接长度	10 至 390 mm (取决于三脚支架)
焊接材料	低碳钢, 不锈钢
螺柱类型	任何类型或形状 (可根据需要定制特殊夹头)
长度补偿	9 mm 自动补偿
行程	调整范围 6 mm, (0.25mm 阶, 止动)
阻尼	可调节油液阻尼器
焊接电缆	4.85 m, 95 mm <sup>2</sup>
保护等级	IP 20
工作场所噪音水	焊接过程中可能会产生最高 90 dB (A) 的噪音
平尺寸长x宽x高	260 x 74 x 220 mm (不含电缆, 含枪脚部分)
重量	2 kg (不含电缆)

## 基本信息

## 应用

- 特别适用于较厚金属板的焊接 (厚度为 2mm 以上)
- 特别适用于抗剪连接机构
- 通过综合长度调整, 自动补偿焊钉的长度公差

## 焊接方式

- 瓷环保护的拉弧焊接

## 优点

## 结构

- 耐冲击塑料制成的坚固壳体
- 滑动轴承, 用于引导焊接活塞
- 密封焊接活塞引导
- 人体工程学设计
- 尺寸紧凑
- 可调节提升高度
- 螺柱长度可自由调节
- 在生产中测试得出的合理机械结构
- 焊接电缆外置, 使焊枪内部发热减少



## 安全性

- 提升高度参数可锁定
- 安全级别高，可防止意外更改所选设置
- 引导系统可防溅

## 焊接特性

- 任意调节焊接参数，直至达到最佳的焊接结果
- 通过升降阻尼器，将活塞运动的回弹效应降到最低，以保证最优的焊接效果
- 最佳操作手感，操作时不易导致疲劳
- 在有表面涂层的金属板上也可进行焊接（要求金属板表面干净平滑且接地良好）
- 非常适合焊接高时序大直径的螺栓
- 自动长度补偿功能
- 安装有油液阻尼器，使螺栓充分浸入熔池

发布 02/11  
(技术数据可能有所改变)